

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

eCompact Uz		6	9	12	16
Grupe grijanja	(kW)	3 x 2	6 x 1,5	6 x 2	6 x 2,7
Minimalna snaga	(kW)	2	1,5	2	2,7
Maksimalna snaga	(kW)	6	9	12	16
Glavni osigurači potrebni za trofazno napajanje	(A)	3 x 16	3 x 25	3 x 25	3 x 32
Glavni osigurači potrebni za jednofazno napajanje	(A)	1 x 32	1 x 50	-	-
Za trofazno napajanje potreban je kabel presjeka	(mm ²)	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 4	5 x 4
Za jednofazno napajanje potreban je kabel presjeka	(mm ²)	3 x 4	3 x 6	-	-
Priključak na električnu mrežu	(-)	2 strane - gornja, lijeva			
Priključak na hidrauličku instalaciju	(-)	G 3/4" s donje strane			
Pumpa	(-)	Visokoučinkovita pumpa			
Ekspanzijska posuda	(l)	10			
Sigurnosni ventil	(-)	Integriran			
Slavina za pražnjenje kotla	(-)	Da			
Težina kotla bez vode (s mjestom za razdjelnik)	(kg)	30			
Raspon regulacije temperature kotla	(°C)	10 - 80			
Sigurnosni termostat	(°C)	95			
Min.-max. radni tlak	(bar)	0,3 - 2,6			
Stupanj zaštite	(IP)	IP 20			
Jedinica procesora	(-)	Da			
Jednofazni priključak	(-)	Da	Da	Ne	Ne
Trofazni priključak	(-)	Da	Da	Da	Da
Dimenzije (s mjestom za razdjelnik) VxŠxD	(mm)	1260x452x132			

! **Upozorenje:** prilikom spajanja uređaja na jednofaznu struju obavezno voditi računa o tehničkim uvjetima.