

Tehnički podaci za kotao

	Jedinica	ePlus 6	ePlus 9	ePlus 12	ePlus 18	ePlus 24
Nominalna snaga	kW	6	9	12	18	24
Stupanj iskorištenja	%	99				
Broj stupnjeva snage		3	6	6	9	9
Podjela stupnjeva snage	kW	3×2	6×1,5	6×2	9×2	9×2,7
Priključak na el. mrežu	V AC	3N ~ 400/230V 50Hz				
Nivo zaštite		IP40				
Potrebni glavni osigurači za trofazno napajanje	A	3×16	3×20	3×25	3×32	3×40
Potrebni glavni osigurači za monofazno napajanje	A	1×32	1×50	-	-	-
Minimalni poprečni presjek kabla za trofazno napajanje	mm ²	5×2,5	5×2,5	5×4	5×4	5×6
Minimalni poprečni presjek kabla za monofazno napajanje	mm ²	3×4	3×6	-	-	-
Sigurnosni ventil	bar	3				
Maks. dopušteni radni tlak	bar	2,6				
Min. dopušteni radni tlak	bar	0,3				
Opseg regulacije temperature kotla	°C	10 ÷ 80				
Sigurnosni termostat	°C	95				
Volumen vode u tijelu kotla	l	12,5				
Volumen ekspanzijske posude	l	8				
Priključak polaznog voda	zoll	3/4" (DN20) SN				
Priključak povratnog voda	zoll	3/4" (DN20) UN				
Masa uređaja (bez vode)	Kg	25				
Dimenzije	mm	710×430×230 (V×Š×D)				
Mikroprocesorska jedinica		EK_CPU_1_3				

Tabela 3. Tehnički podaci za kotao EI-Cm ePlus

* za 4,5 kW, 6 kW i 9 kW moguće povezivanje i na monofazni priključak (230V 50Hz) bez izmjena ili dodatne opreme.

Upozorenje: prilikom povezivanja uređaja na monofaznu struju obavezno voditi računa o tehničkim uvjetima.